


FIXART 4 OUT

Le Sur Mesure HD Outdoor

INSTALLATION FIXE



OUT

Outdoor

FAS

Front Access
Service

WF

White Face

BF

Black Face
en option

2Y

Caractéristiques garanties 2 ans
à partir de la date d'édition du
catalogue.

Avantages

Technologie SMD - NG

Les leds SMD dernières générations (19/21 - 24/24 - 27/27) combinent haute résolution et couleur éclatante. L'angle de vue en est optimisé permettant d'augmenter la jauge de votre audience.

La technologie LED DIP virtuelle sera adaptée sur de plus grandes distances avec une conception fiable et économique.

Maintenance de haut niveau

Les modules FAS permettent un accès rapide par l'avant afin d'effectuer les opérations de maintenance.

Le chassis de la dalle est customisable selon l'implantation de votre écran :

Installé contre un mur : Chassis sans porte arrière.

Intégré dans du mobilier urbain : Accès par l'avant et l'arrière possible.

Performances et haute luminosité

Les dalles FIXART bénéficient de performances dignes des meilleurs écrans avec une luminosité > 6000 nits, une fréquence de rafraîchissement > 3840 Hz ou encore une conception modulaire (personnalisation de la dimension selon la taille des modules).

Les performances énergétiques ne sont pas en reste ; en effet, dotées d'alimentation de dernière génération, l'utilisation 24h/24 vous apportera fiabilité et économies d'énergie.

Les chassis sont totalement customisables selon : la taille, les matériaux (Aluminium ou Acier), et le type de maintenance.

Applications

La gamme FIXART est préconisée pour une utilisation fixe en extérieur.


Ses panneaux vidéo de première qualité intégrés dans des mobiliers urbain ou sur un bâtiment conviendront pour un usage publicitaire, l'affichage sportif, espaces de loisirs, centres commerciaux, concessions automobile...



Dalle



Module



Spécifications

Modèle	Unité	FIXART 4 OUT (BF/WF)
Pitch	-	3.9
Application	-	Outdoor
Type de LED	-	SMD 2424
Luminosité	nits	WF 6 200 BF 5 200
Taille du module	mm	250x250x20
Taille de la dalle	mm	500x1000x160
Résolution par module	pix/ module	64x64
Densité pix/m²	pix/m²	65 536
Fréquence de rafraîchi.	Hz	3 840
Puissance MOY/MAX	W/m²	300/930
Matériel	-	Aluminium
Angle de vue	-	Horizontal 150° / Vertical 150°
Protection	-	IP65/IP54
Poids	Kg	45/60
Drive mode	-	1/8 Scan
Température	°C	-20~+50
Durée de vie	H	>100 000