

# PIXART 6 BF

La Référence Prestataire

**RENTAL INDOOR** 







Black Face



Front Access Service



### Distribution pour l'Europe - VISUALL Group

Siège social : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE



# **Avantages**

#### Technologie SMD BF

La technologie de LED SMD offre un angle de vue exceptionnel permettant d'augmenter la jauge de vos spectateurs avec plus de 150° d'angle de vision H+V. Vous profiterez d'une expérience saisissante quelle que soit votre place.

#### Maintenance aisée, modules magnétiques

Les modules magnetiques de la gamme PIXART bénéficient d'une mainteance Front Access (maintenance par l'avant) et arrière sans outils. L'intervention technique en est optimisée, pratique et rapide.

#### Contraste élevé et haute luminosité

En combinant des masques de première qualité, une finition mat et une encapsulation de premier ordre de nos LED Black Face, vous profitez d'images à couper le souffle avec un contraste saisissant tout en conservant une haute luminosité et une fréquence de rafraichissement digne des plateaux de télévision (3840Hz).

#### Options

Tous les produits de la gamme PIXART Indoor & Outdoor s'adaptent à vos besoins et disposent de nombreuses options :

- Customisation des châssis
- Type de LED
- Calibration automatique (mémoire dans le module)
- Module avec vis
- Choix de l'O.S.
- Etc...









## **Applications**

La gamme PIXART BF est préconisée pour une utilisation intérieure.

Les modules intègrent par défaut des LED BF.

Ce produit haut de gamme conviendra parfaitement pour un usage en studio de télévision, parcs de location (événementiel, spectacles, concerts..). Siège social: 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANC



# Spécifications

	Modéle	Unité	PIXART 6 BF FAS
	Application	-	Indoor
	Pitch	-	6.25
	Type de LED	-	SMD 3528 black face
	Luminosité	nits	1 200
	Taille du module	mm	250x250x20
	Taille de la dalle	mm	500x500x90
	Résolution par module	pix/ module	40x40
	Densité pix/m²	pix/m²	25 600
	Fréquence de rafraîchi.	Hz	3 840
	Puissance MOY/MAX	W/m²	140/420
	Matériel	-	Aluminium
	Angle de vue	-	Horizontal 140° / Vertical 140°
	Protection	-	IP20/IP20
	Poids	Kg	9
	Drive mode	-	1/5 Scan
	Température	°C	-20°~+50°
	Durée de vie	Н	>100 000





