


SUNLITE 10 VIRTUEL OUT DIP

Customisez votre écran Outdoor

INSTALLATION FIXE



Outdoor



Haute
Luminosité



White Face



Caractéristiques techniques
garanties 2 ans à partir de la date
d'édition du catalogue.

Avantages

Des couleurs éclatantes

Les LED SMD de dernière génération offrent un angle de vue exceptionnel permettant d'augmenter la jauge de votre audience avec plus de 150° d'angle de vue horizontalement et 80° verticalement.

Vous profiterez d'une excellente performance de couleur quelle que soit votre place.

La conception des modules, l'intégration des masques et l'utilisation de LED premier tri permettent d'obtenir des couleurs vives et uniformes, un contraste élevé ; pour une profondeur d'images à couper le souffle.

Performances énergétiques efficaces

Les panneaux SUNLITE sont dotés d'alimentations performantes et d'une électronique optimisée permettant ainsi une utilisation 24h/24 et un coût d'exploitation économique en énergie.


La maintenance n'est pas en reste, avec un accès facile et rapide..

Applications


La gamme SUNLITE est préconisée pour une utilisation extérieure en installation fixe.

Ces panneaux vidéo de première qualité conviendront parfaitement pour un usage publicitaire, affichage sportif, espace de loisirs, centre commercial, concession automobile...intégrés dans du mobilier urbain ou sur un bâtiment.

Module



Dalle



Spécifications

Modèle	Unité	SUNLITE 10 OUT DIP
Pitch	-	VISUEL 10 / PHYSIQUE 20
Type de LED	-	DIP 346
Luminosité	nits	6 200
Taille du module	mm	320x160
Taille de la dalle	mm	1280x960x175
Résolution par module	pix/ module	16x8
Densité	pix/m²	2 500
Fréq. de rafraîchi.	Hz	1 920
Puissance MOY/MAX	W/m²	230/700
Finition	-	Aluminium / Acier inoxydable
Angle de vue	-	H150° / V70°
Protection	-	IP65/IP54
Poids	Kg	56/72
Drive Mode	-	Static
Température	°C	-20~+60°
Durée de vie	H	>100 000